

Technical specifications

Coral meets the requirements of EN 1307



		Coral Bright (26xx)	
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 8,5 mm	
Strapazierwert	EN1307	32, gewerblich normal	
Farben		6	
 Lieferprogramm (alle Abmessungen sind Zirkumaße) Rollen inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand		Rollen	Matten
		90cm	60 x 90 cm
 Matten mit 2,5 cm Vinylstoßrand ringsrum		130cm	90 x 150 cm
	Fliesen und FR-Ware ohne Vinylstoßrand	200cm	
		Rollenlänge ca. 27,5m	
Lichtbeständigkeit			
Lichtechtheit	EN ISO 105/B02	7	
Reiben	EN ISO 105/X12	4-5	
Wasser	EN ISO 105/E01	4-5	
Salzwasser	EN ISO 105/E02	4-5	
Wasserflecken	EN 1307 annex G	5	
Shampoo	BS 1006	4-5	
Organische Lösungsmittel	EN ISO 105/X05	4-5	
Antistatic properties	ISO 10965		
Herstellungsart		getuftet, 5/32" Schnittpol	
Oberflächengestaltung		mehrfarbig, meliert	
Polmaterial		Econyl 100% recyceltes Polyamid BCF	
Trägermaterial		Polyesterfaservlies	
Rückenausstattung		EVERFORT Vinyl	
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 4.200 g/m ²	
Poleinsatzgewicht	ISO 8543	ca. 1.070 g/m ²	
Polschichtdicke	ISO 1766	ca. 5,8 mm	
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,16 g/cm ³	
Noppenzahl	ISO 1763	ca. 112.900/m ²	
Komfortwert	EN 1307	LC4	
Alle Coral Produkte entsprechen den Anforderungen der EN 14041, außer lose liegende Matten und abgepasste Teppiche			
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} s1	
Rutsicherheit	EN 13893	DS	
Elektrostatische Aufladung	ISO 6356	< 2 kV	

* auch mit FR-Latex Rücken erhältlich

** für die Verlegung auf Treppen wird Coral FR empfohlen

